

NOTE IMPORTANTE

Recommandation et utilisation de plaque magnétique utilisée pour le marquage de véhicule.

L'utilisation de plaque magnétique pour le marquage de véhicule peut, dans des circonstances exceptionnelles, causer des dégâts à la peinture du véhicule.

On donne donc le conseil suivant pour réduire au minimum le risque d'une telle apparition de dégâts. Alors que nos nombreux tests n'ont pas indiqué d'augmentation d'incidences de dégâts de peinture et qu'après le conseil donné sur la feuille de recommandation, nous ne pouvons garantir qu'il n'y aura pas une réaction défavorable entre la plaque magnétique et la peinture du véhicule.

- **NE JAMAIS ROULER** avec une plaque magnétique apposée sur la carrosserie.
- **NE PAS APPLIQUER** la plaque magnétique sur des surfaces à peinture récente, particulièrement sur des finitions qui n'ont pas été faites en usine.
- **NETTOYER ET POLIR** la zone d'application du véhicule avec produit de grande qualité, en s'assurant que le véhicule et l'aimant soient propres et secs avant le placement de la feuille magnétique sur la peinture.
- **ASSUREZ-VOUS** vraiment que le panneau magnétique est enlevé régulièrement, nettoyé avec de l'eau savonneuse, pas de solvants, rincé, séché et appliqué de nouveau. Idéalement ceci devrait être fait quotidiennement, ou au moins tous les deux jours. Par temps très chaud, ceci **DOIT** être fait quotidiennement.
- **ASSUREZ VOUS** vraiment que toute la feuille magnétique est en contact avec le véhicule (pour éviter des zones de lourd contour) pour assurer une performance maximale et éviter ainsi un déplacement de la plaque magnétique.
- **NE PAS UTILISER** sur des panneaux contenant des éléments en plastique car ceci réduira fortement la performance magnétique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, **CONSERVEZ** le marquage magnétique à plat en le stockant de préférence sur une surface métallique plate pour éviter que la face magnétique n'attire la poussière ferreuse aéroportée.